



Chargeur mural ultra fin pour MacBook avec port USB-C 30W Power Delivery

SKU: LATRGAN1C30SLIMW



Puissance compacte pour une énergie toujours à portée de main

CHARGE RAPIDE 30W IDÉALE POUR MACBOOK

Ce **chargeur mural 30W avec port USB-C** est conçu pour offrir une **charge efficace et rapide** pour **MacBook** et ordinateurs portables. Également parfait pour smartphones et tablettes, il garantit des performances fiables dans toutes les situations du quotidien, du bureau aux déplacements.

POWER DELIVERY ET GAN POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

La technologie **Power Delivery 3.0 intégrée au port USB-C** permet une distribution intelligente de l'énergie, en adaptant automatiquement la puissance au dispositif connecté pour une **charge rapide, sûre et optimisée**. Les **semi-conducteurs GaN** (nitride de gallium) améliorent l'efficacité énergétique et la résistance à la chaleur par rapport aux chargeurs traditionnels, offrant des performances élevées dans un format compact. Ce chargeur est idéal à emporter partout pour alimenter tous vos appareils compatibles avec un seul accessoire.

DESIGN SLIM PARFAIT POUR LES DÉPLACEMENTS

Le design **ultra fin** (seulement 16 mm d'épaisseur) rend ce chargeur extrêmement pratique à transporter. Idéal pour les voyages et le travail en mobilité, il se glisse facilement dans un sac, un sac à dos ou une poche sans encombrement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chargeur 30W avec port USB-C
- Semiconducteurs GaN : compacts et efficaces
- Technologie Power Delivery 3.0 : charge adaptative
- Design ultra fin 40x16 mm
- Idéal pour MacBook, smartphones et tablettes

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chargeur mural



Chargeur mural ultra fin pour MacBook avec port USB-C 30W Power Delivery
SKU: LATRGAN1C30SLIMW

Données techniques

SKU: LATRGAN1C30SLIMW

Poids: 30 g

Puissance de sortie: 30W

Puissance maximale distribuée: 30 W

EAN: 8018417541261

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: white

Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 0.8 A

Sortie: 5V D.C 3A/9V D.C. 3A/12V D.C. 2,5A /15V D.C.2A/20V D.C.

1,5A (PD 30W)

: 85044060

Connecteur: 1xUSB-C

Type fiche: EU

Technologie: GaN, Power Delivery (PD)

Type de chargement: Power Delivery

Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Données logistiques

Qté Inner: 1 Pz

Qté Master: 1 Pz