



## Batterie externe 20 000 mah avec écran LCD et chargeur d'ordinateur portable 65 W

SKU: TEBB20000HDPDLCDK



### Haute densité pour le travail et les déplacements

#### ÉCRAN LCD POUR UN CONTRÔLE TOUJOURS PRÉCIS

Grâce à l'**écran LCD intégré**, vous pouvez vérifier à tout moment le pourcentage de charge restant et l'état de charge actuel. Un détail utile et professionnel qui vous permet de gérer au mieux l'énergie disponible, en évitant les imprévus au cours de la journée.

#### RECHARGE ORDINATEURS PORTABLES JUSQU'À 65 W

Le port USB-C délivre jusqu'à **65 W avec la technologie Power Delivery**, parfaite pour alimenter **ordinateurs portables, notebooks et MacBooks** aussi efficacement qu'un chargeur secteur. Le port USB-A AFC Adaptive Fast Charge de **22,5 W** permet de charger en parallèle smartphones, tablettes et accessoires.

#### TECHNOLOGIE NANOTUBE™ HAUTE DENSITÉ

Le cœur de cette batterie externe ? Sa batterie **High Density NanoTube™**, qui concentre **20 000 mAh** de puissance dans un corps compact. Idéal pour les voyages, les déplacements professionnels et les longues journées passées loin de chez soi : vous pouvez recharger votre smartphone, vos écouteurs et même un ordinateur portable, toujours avec des performances au top.

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- écran led clair et précis
- power Delivery 65 W
- recharge ordinateur portable et macBook
- port USB-A 22,5 W
- batterie nanotube haute densité
- capacité 20 000 mAh, compacte

#### CONTENU DU PACK

- 1 batterie externe de 20 000 mAh
- 1 câble de charge USB-C – USB-C
- 1 manuel d'utilisation



Batterie externe 20 000 mah avec écran LCD et chargeur d'ordinateur portable 65 W  
SKU: TEBB20000HDPDLCDK

## Données techniques

SKU: TEBB20000HDPDLCDK

Poids: 200 g

Capacité batterie: 20000 mAh

Câble de chargement: USB-C - USB-C

EAN: 8018417521133

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 5 VDC 3A/9 VDC 3A/12 VDC 3A/20 VDC 2.25A (PD 45W)

Sortie: 5/9/12/15 V D.C. 3.0A - 20 V D.C. 3.25A (PD 65W)

Batterie: au lithium-polymère

Technologie: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)

## Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm

Largeur Pack: 90 mm

Profondeur Inner: 180 mm

Hauteur Pack: 150 mm

Poids Pack: 375 g

Largeur Inner: 80 mm

Qté Inner: 2 Pz

Profondeur Master: 390 mm

Hauteur Inner: 100 mm

Poids Inner: 795 g

Largeur Master: 270 mm

Qté Master: 24 Pz

Hauteur Master: 230 mm

Poids Master: 9935 g