



Power bank da 20.000 mAh con display LCD e ricarica per laptop da 65 W

SKU: TEBB20000HDPDLCDK



Alta densità energetica per lavoro e viaggi

DISPLAY LCD PER UN MONITORAGGIO PRECISO

Grazie al **display LCD integrato**, puoi controllare in qualsiasi momento la percentuale di carica residua e lo stato di ricarica. Gestisci l'energia in modo efficace, restando sempre pronto in ogni situazione.

RICARICA LAPTOP FINO A 65 W

La porta USB-C eroga fino a **65 W**, mentre la porta USB-A AFC Adaptive Fast Charge da **22,5 W** consente di ricaricare in parallelo smartphone, tablet e accessori.

TECNOLOGIA AD ALTA DENSITÀ NANOTUBE™

Il cuore di questo power bank è la batteria **High Density NanoTube**, che racchiude **20.000 mAh** di energia in un corpo compatto. È ideale per viaggi, trasferte di lavoro e lunghe giornate fuori casa: puoi ricaricare smartphone, auricolari e persino un laptop mantenendo sempre prestazioni elevate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- display LCD chiaro e preciso
- Power Delivery da 65 W
- ricarica laptop e MacBook
- porta USB-A da 22,5 W
- batteria ad alta densità NanoTube
- capacità compatta da 20.000 mAh

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

- 1x power bank da 20.000 mAh
- 1x cavo di ricarica USB-C a USB-C
- 1x manuale utente



Power bank da 20.000 mAh con display LCD e ricarica per laptop da 65 W
SKU: TEBB20000HDPDLCDK

Dati tecnici

Codice Articolo: TEBB20000HDPDLCDK

Peso: 200 g

Capacità batteria: 20000 mAh

Cavo di ricarica: USB-C - USB-C

EAN: 8018417521133

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA
Ingresso: 5 VDC 3A/9 VDC 3A/12 VDC 3A/20 VDC 2.25A (PD 45W)

Uscita: 5/9/12/15 V D.C. 3.0A - 20 V D.C. 3.25A (PD 65W)

Batteria: ai polimeri di litio

Tecnologia: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)

Dati logistici

Profondità Pack: 50 mm

Larghezza Pack: 90 mm

Profondità Inner: 180 mm

Altezza Pack: 150 mm

Peso Pack: 375 g

Larghezza Inner: 80 mm

Qtà Inner: 2 Pz

Profondità Master: 390 mm

Altezza Inner: 100 mm

Peso Inner: 795 g

Larghezza Master: 270 mm

Qtà Master: 24 Pz

Altezza Master: 230 mm

Peso Master: 9935 g