Cargador de pared Power Zero 20W USB-C PD GaN con parada automática de carga y bajo consumo en modo de espera

SKU: TETR1CPD20ZS





Carga compacta e inteligente para tus dispositivos

CARGADOR USB-C PD 20W PARA IPHONE, SMARTPHONE Y MACBOOK NEO

El **cargador de pared Power Zero 20W** con puerto **USB-C Power Delivery** está diseñado para la carga diaria de **iPhone, smartphones, MacBook NEO y otros dispositivos compatibles**. Es la solución ideal para tener en el escritorio, la mesita de noche o el bolso, para disponer de una carga sencilla, rápida y siempre lista para usar.

TECNOLOGÍA DE CONSUMO CERO PARA REDUCIR EL DESPERDICIO ENERGÉTICO

La **tecnología de consumo cero** pone el cargador en **modo standby cuando no hay ningún dispositivo conectado**, gracias a una gestión inteligente de la energía. De este modo, ayuda a prevenir consumos innecesarios cuando permanece enchufado, ofreciendo un uso más eficiente cada día y una ventaja real en términos de **ahorro energético**.

PARADA AUTOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GaN EN FORMATO COMPACTO

La función **Automatic Stop Charging** detiene inteligentemente la carga cuando se alcanza el nivel de batería preestablecido, ayudando a **reducir el estrés de la batería** y a preservar su rendimiento con el tiempo. Además, la **tecnología GaN** asegura un buen rendimiento en un tamaño reducido, con una estructura compacta de aproximadamente **36 x 33 mm**, práctica para usar en casa, en la oficina y de viaje.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- USB-C Power Delivery 20W
- Tecnología GaN compacta
- Consumo cero en standby
- Parada automática inteligente
- Ahorro energético diario

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cargador de pared

Cargador de pared Power Zero 20W USB-C PD GaN con parada automática de carga y bajo consumo en modo de espera
SKU: TETR1CPD20ZS

Datos tecnicos

EAN: 8018417551727
SKU: TETR1CPD20ZS
GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA
Profundidad neta: 6.7000 cm
Entrada: 100-240V A.C. 50/60 Hz 0,5A
Ancho neto: 3.3000 cm
Altura neta: 3.6000 cm
Salida: 5V D.C. 3A/9V D.C. 2,22A/ 12V D.C. 1,67A (PD 20 W)
Peso: 1000 g
: 85044060
Conector: 1xUSB-C
Tipo de clavija: EU
Tecnología: GaN, Power Delivery (PD), Power Zero
Potencia de salida: 20W
Tipo de carga: Power Delivery 20W
Voltage de entrada: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 0.5 A
Potencia de salida máxima: 20 W

Datos logisticos

Espesor Pack: 1 mm
Largo Pack: 1 mm
Altura Pack: 1 mm
Peso Pack: 30 g
Cantidad Inner: 1 Pz
Cantidad Master: 1 Pz