Chargeur mural Power Zero 20W USB-C PD GaN avec arrêt automatique de la charge et faible consommation en veille

SKU: TETR1CPD20ZS





Charge compacte et intelligente pour vos appareils

CHARGE USB-C PD 20W POUR IPHONE, SMARTPHONES ET MACBOOK NEO

Le **chargeur mural Power Zero 20W** avec port **USB-C Power Delivery** est conçu pour la recharge quotidienne des **iPhone, smartphones, MacBook NEO et autres appareils compatibles**. C'est la solution idéale à garder sur le bureau, la table de chevet ou dans le sac pour une recharge simple, rapide et toujours prête à l'emploi.

TECHNOLOGIE À CONSOMMATION NULLE POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE D'ÉNERGIE

La **technologie à consommation nulle** met le chargeur en **mode veille lorsqu'aucun appareil n'est connecté**, grâce à une gestion intelligente de l'énergie. Cela aide à prévenir les consommations inutiles lorsque le chargeur reste branché, offrant une utilisation plus efficace au quotidien et un avantage concret en termes de **réduction de la consommation d'énergie**.

ARRÊT AUTOMATIQUE ET TECHNOLOGIE GaN DANS UN FORMAT COMPACT

La fonction **Arrêt de charge automatique** interrompt intelligemment la recharge lorsque le niveau de batterie prédéfini est atteint, aidant à **réduire le stress sur la batterie** et à préserver ses performances dans le temps. De plus, la **technologie GaN** garantit de bonnes performances dans un format compact d'environ **36 x 33 mm**, pratique à utiliser à la maison, au bureau ou en voyage.

CE QUI LE DISTINGUE

- USB-C Power Delivery 20W
- Technologie GaN compacte
- Consommation nulle en veille
- Arrêt automatique intelligent
- Économie d'énergie quotidienne

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 chargeur mural

Chargeur mural Power Zero 20W USB-C PD GaN avec arrêt automatique de la charge et faible consommation en veille
SKU: TETR1CPD20ZS

Données techniques

EAN: 8018417551727
SKU: TETR1CPD20ZS
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA
Profondeur nette: 6.7000 cm
Entrée: 100-240V A.C. 50/60 Hz 0,5A
Largeur nette: 3.3000 cm
Hauteur nette: 3.6000 cm
Sortie: 5V D.C. 3A/9V D.C. 2,22A/ 12V D.C. 1,67A (PD 20 W)
Poids: 1000 g
: 85044060
Connecteur: 1xUSB-C
Type fiche: EU
Technologie: GaN, Power Delivery (PD), Power Zero
Puissance de sortie: 20W
Type de chargement: Power Delivery 20W
Tension d'entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 0.5 A
Puissance maximale distribuée: 20 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 1 mm
Largeur Pack: 1 mm
Hauteur Pack: 1 mm
Poids Pack: 30 g
Qté Inner: 1 Pz
Qté Master: 1 Pz