



45W USB-C PD Wandladegerät

SKU: TETR1CPD45



Das perfekte Ladegerät für alle, die ultraschnelles, sicheres und effizientes Laden suchen

ULTRASCHNELLES UND SICHERES LADEN FÜR KOMPATIBLE GERÄTE

Verabschiede dich von **langen Ladezeiten**: Mit diesem Ladegerät kannst du dein **Tablet in 60 Minuten** und dein **Smartphone in nur 30 Minuten*** aufladen. Dank der integrierten **Power-Delivery-Technologie** musst du dir zudem keine Sorgen über Überhitzung oder Überladung machen: Der **USB-C-Port** gibt nur die Leistung ab, die zum Laden des angeschlossenen kompatiblen Geräts erforderlich ist. So werden Energieverluste vermieden und gleichzeitig dein Smartphone oder Tablet geschützt.

KOMPAKT UND LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

Dank seines **kompakten Designs** ist dieses Wandladegerät das perfekte Accessoire für unterwegs. Verstaue es bequem in der Tasche, im Rucksack oder in der Handtasche, um dir auch außer Haus eine **schnelle und sichere Ladung** zu sichern.

PRODUKTMERKMALE

- Bis zu 45W Leistung
- Ein USB-C-Port
- Power-Delivery-Technologie
- Ultraschnelles Laden für kompatible Geräte
- Kein Überhitzungsrisiko

*Die Ladezeiten sind Richtwerte und hängen von der Akkukapazität des zu ladenden Geräts ab



45W USB-C PD Wandladegerät
SKU: TETR1CPD45

Technische Daten

SKU: TETR1CPD45

Gewicht: 30 g

Ausgangsleistung: 45W

Ladezeit: Smartphone 30 Minuten, Tablet 60 Minuten

Erbrachte Höchstleistung: 45 W

EAN: 8018417498527

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Farbe: black

Eingang: 110-240V A.C. 50/60 Hz 1,2A

Stecker: 1xUSB-C

Steckertyp: EU

Art der Aufladung: Power Delivery

Eingangsspannung: 110-240V A.C. 50/60 Hz 1,2A

Logistikdaten

Tiefe Pack: 50 mm

Breite Pack: 70 mm

Tiefe Inner: 210 mm

Höhe Pack: 150 mm

Gewicht Pack: 100 g

Breite Inner: 200 mm

Anzahl Inner: 6 Pz

Tiefe Master: 440 mm

Höhe Inner: 90 mm

Gewicht Inner: 785 g

Breite Master: 370 mm

Anzahl Master: 48 Pz

Höhe Master: 220 mm

Gewicht Master: 6895 g