



Cargador de pared USB-C 45W PD

SKU: TETR1CPD45



El cargador perfecto para quienes buscan una carga ultrarrápida, segura y eficiente

CARGA ULTRARRÁPIDA Y SEGURA PARA DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Di adiós a las largas esperas para cargar tus dispositivos: este cargador permite cargar tu **tablet en 60 minutos y tu smartphone en solo 30 minutos***. Además, gracias a la **tecnología Power Delivery** integrada, no tendrás que preocuparte por riesgos de sobrecalentamiento o sobrecarga: el **puerto USB-C** suministra únicamente la potencia necesaria para cargar el dispositivo compatible conectado, evitando derroches y protegiendo tu smartphone o tablet.

COMPACTO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR

Gracias a su **diseño compacto**, este cargador de pared es el accesorio perfecto para llevar siempre contigo. Guárdalo cómodamente en el bolsillo, bolso o mochila para asegurarte una **carga rápida y segura incluso fuera de casa**.

QUÉ LO DISTINGUE

- Hasta 45W de potencia
- Un puerto USB-C
- Tecnología Power Delivery
- Carga ultrarrápida para dispositivos compatibles
- Sin riesgo de sobrecalentamiento

*Los tiempos de carga son aproximados y dependen de la capacidad de la batería del dispositivo cargado



Cargador de pared USB-C 45W PD
SKU:TETR1CPD45

Datos tecnicos

SKU: TETR1CPD45

Peso: 30 g

Potencia de salida: 45W

Tiempo de recarga: smartphone 30 minutos, tablet 60 minutos

Potencia de salida máxima: 45 W

EAN: 8018417498527

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: black

Entrada: 110-240V A.C. 50/60 Hz 1,2A

Conector: 1xUSB-C

Tipo de clavija: EU

Tipo de carga: Power Delivery

Voltaje de entrada: 110-240V A.C. 50/60 Hz 1,2A

Datos logisticos

Espesor Pack: 50 mm

Largo Pack: 70 mm

Espesor Inner: 210 mm

Altura Pack: 150 mm

Peso Pack: 100 g

Largo Inner: 200 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 430 mm

Altura Inner: 90 mm

Peso Inner: 785 g

Largo Master: 390 mm

Cantidad Master: 48 Pz

Altura Master: 230 mm

Peso Master: 6545 g