



Chargeur mural USB-C 45W PD

SKU: TETR1CPD45



Le chargeur idéal pour une recharge ultra-rapide, sûre et efficace

RECHARGE ULTRA-RAPIDE ET SÛRE POUR APPAREILS COMPATIBLES

Dites **adieu aux longues attentes** pour recharger vos appareils : ce chargeur permet de recharger votre **tablette en 60 minutes et votre smartphone en seulement 30 minutes***. Grâce à la **technologie Power Delivery** intégrée, vous n'avez pas à vous soucier des risques de surchauffe ou de surcharge : le **port USB-C** délivre uniquement la puissance nécessaire pour recharger l'appareil compatible connecté, évitant ainsi les pertes d'énergie tout en protégeant votre smartphone ou tablette.

COMPACT ET FACILE À TRANSPORTER

Grâce à son **design compact**, ce chargeur mural est l'accessoire idéal à emporter partout avec vous. Rangez-le facilement dans une poche, un sac ou un sac à dos pour bénéficier d'une **recharge rapide et sûre même en déplacement**.

CE QUI LE DISTINGUE

- Puissance jusqu'à 45W
- Un port USB-C
- Technologie Power Delivery
- Recharge ultra-rapide pour appareils compatibles
- Aucun risque de surchauffe

*Les temps de charge sont indicatifs et dépendent de la capacité de la batterie de l'appareil rechargé



Chargeur mural USB-C 45W PD
SKU: TETR1CPD45

Données techniques

SKU: TETR1CPD45

Poids: 30 g

Puissance de sortie: 45W

Temps de chargement: smartphone 30 minutes, tablet 60 minutes

Puissance maximale distribuée: 45 W

EAN: 8018417498527

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 110-240V A.C. 50/60 Hz 1,2A

Connecteur: 1xUSB-C

Type fiche: EU

Type de chargement: Power Delivery

Tension d'entrée: 110-240V A.C. 50/60 Hz 1,2A

Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm

Largeur Pack: 70 mm

Profondeur Inner: 210 mm

Hauteur Pack: 150 mm

Poids Pack: 100 g

Largeur Inner: 200 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 430 mm

Hauteur Inner: 90 mm

Poids Inner: 785 g

Largeur Master: 390 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 230 mm

Poids Master: 6545 g