



Power Zero 65W USB-C PD GaN Wandladegerät mit automatischer Ladeabschaltung und niedrigem Standby-Verbrauch

SKU: TETR1CPD65ZS



Intelligentes Laden, geringer Verbrauch und geschützter Akku

Das **Power Zero 65W Wandladegerät** bietet eine leistungsstarke und vielseitige Aufladung über den **USB-C-Anschluss mit Power Delivery Technologie**. Es ist darauf ausgelegt, Laptops, Smartphones, Smartwatches, Ohrhörer und andere Geräte mit Strom zu versorgen und vereinfacht das tägliche Laden mit nur einem kompakten Ladegerät.

ZERO CONSUMPTION TECHNOLOGY: ZUR REDUZIERUNG VON ENERGIEVERSCHWENDUNG

Das intelligente Energiemanagement versetzt das Ladegerät in den **Standby-Modus, wenn kein Gerät angeschlossen ist**, wodurch unnötiger Verbrauch auch bei eingestecktem Ladegerät reduziert wird. Die Power Zero Technologie kombiniert so **Energiesparen** und geringen Standby-Verbrauch für eine effizientere Energienutzung.

AUTOMATISCHES STOPP UND GAN-TECHNOLOGIE IN KOMPAKTEM FORMAT

Die Funktion **Automatic Stop Charging** unterbricht das Laden intelligent, sobald der voreingestellte Batteriestand erreicht ist. Dies hilft, unnötigen Stress für den Akku zu vermeiden und seine Leistung langfristig zu erhalten. Die **GaN-Technologie (Galliumnitrid)** ermöglicht zudem hohe Leistung bei kompakter Bauweise: Das Ladegerät misst etwa **35,4 mm in der Breite und 58 mm in der Höhe** und ist somit praktisch für Zuhause, Büro und unterwegs.

WAS ES AUSZEICHNET

- USB-C Power Delivery 65W
- Kompakte GaN-Technologie
- Kein Verbrauch im Standby
- Intelligentes automatisches Stoppen
- Tägliche Energieeinsparung

INHALT DER VERPACKUNG

- 1 Wandladegerät



Power Zero 65W USB-C PD GaN Wandladergerät mit automatischer Ladeabschaltung und niedrigem Standby-Verbrauch
SKU: TETR1CPD65ZS

Technische Daten

EAN: 8018417552427
SKU: TETR1CPD65ZS
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Nett Tiefe: 3.6000 cm
Eingang: 100-240V A.C. 50/60 Hz 1,2A
Nett Breite: 3.6000 cm
Nett Höhe: 9 cm
Ausgang: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A /12V D.C. 3A/15V D.C. 3A /20V D.C. 3,25A (PD 65W)
Gewicht: 40 g
: 85044060
Stecker: 1xUSB-C
Steckertyp: EU
Ausgangsleistung: 65W
Art der Aufladung: Power Delivery 65W
Eingangsspannung: 100-240 Vac - 50/60Hz
Erbrachte Höchstleistung: 65 W

Logistikdaten

Anzahl Inner: 1 Pz
Anzahl Master: 1 Pz