



## Reiseladegerät mit 15W

SKU: TETR2USB31AFAS



### Schnelles Reiseladegerät mit 3.1 A und zwei USB-Ausgängen von 1 A und 2,1 A, Eurostecker

Ein nützlicher Begleiter für jedes Abenteuer: Dieses **Reiseladegerät mit 3.1 A** ist ein ideales Produkt zum Laden deiner Geräte in jedem Moment.

Das Gerät ist ausgestattet mit **zwei Universal-USB-Ausgängen** mit 1 A und 2,1 A für Smartphones. So kannst du zwei Geräte gleichzeitig laden: Stecke ganz einfach den Eurostecker in die Steckdose und die Kabel deiner Geräte in die jeweiligen Ausgänge. Dank der **Intelligent Charge-Technologie** erkennt dieses Ladegerät automatisch die maximal aufnehmbare Energieleistung deines Devices und reguliert diese entsprechend.

Auf diese Art erhältst du ein Maximum an Ladeenergie in einem Minimum an Zeit: Nach nur 30 Minuten liegt das Ladeniveau deines Gerätes schon bei **50%**.

Dieses Reiseladegerät ist ein praktisches und nützliches Accessoire für dich, wenn du oft unterwegs bist und dabei deine **Geräte stets voll geladen sein sollen**.

Eigenschaften:

- Ladegerät mit 3.1 A
- Eurostecker
- 2 USB-Ausgänge (1 A und 2,1 A)
- Intelligent Charge
- Ladeart: Schnell



Reiseladegerät mit 15W  
SKU: TETR2USB31AFast

## Technische Daten

SKU: TETR2USB31AFast  
Gewicht: 30 g  
Erbrachte Höchstleistung: 15 W  
EAN: 8018417237409  
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung  
Eingang: 100 - 250 VAC ~ 50/60 Hz  
Ausgang: 5VDC - 3.1A  
Stecker: 2xUSB-A  
Steckertyp: EU (Type C)  
USB-Ausgang: 2.1A Max  
Stecker 1: 2xUSB-A  
USB 2-Ausgang: 5V - 1A  
Art der Aufladung: Fast  
Eingangsspannung: 100-240 Vac - 50/60Hz



## Logistikdaten

Tiefe Pack: 40 mm  
Breite Pack: 70 mm  
Tiefe Inner: 250 mm  
Höhe Pack: 190 mm  
Gewicht Pack: 65 g  
Breite Inner: 100 mm  
Anzahl Inner: 6 Pz  
Tiefe Master: 380 mm  
Höhe Inner: 90 mm  
Gewicht Inner: 435 g  
Breite Master: 280 mm  
Anzahl Master: 48 Pz  
Höhe Master: 230 mm  
Gewicht Master: 3885 g  
Anzahl Produkte inkl. Pack: 1 Pz