



Chargeur de voyage de 15 Watt

SKU: TETR2USB31AFast



Chargeur rapide avec une capacité de 3.1 A, deux sorties USB 1 A et 2,1 A, norme européenne

Véritable compagnon de route, ce **chargeur de voyage de 3.1 A** est le parfait accessoire pour recharger vos appareils en voiture. Le chargeur dispose de **deux sorties USB universelles** pour les smartphones (1A et 2.1A). Vous pouvez ainsi recharger deux appareils en même temps. Il vous suffit de brancher le chargeur puis de connecter vos appareils aux sorties USB. La technologie de **charge intelligente** permet à ce chargeur portable de détecter automatiquement la puissance de charge maximale absorbable par votre appareil. Ainsi, votre appareil reçoit la puissance maximale absorbable et se recharge dans les plus brefs délais. En seulement 30 minutes, le niveau de charge de votre appareil sera déjà de **50%**. Ce chargeur de voyage est un accessoire pratique et utile. Il répond entièrement aux besoins de ceux qui voyagent souvent et qui ne **désirent plus être à court de batterie**.

Caractéristiques :

- Chargeur de batterie de 3.1 A
- Prise UE
- 2 sorties USB (1 A et 2,1 A)
- Charge intelligente
- Type de recharge : rapide



Chargeur de voyage de 15 Watt
SKU: TETR2USB31AFAST

Données techniques

SKU: TETR2USB31AFAST

Poids: 30 g

Puissance maximale distribuée: 15 W

EAN: 8018417237409

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Entrée: 100 - 250 VAC ~ 50/60 Hz

Sortie: 5VDC - 3.1A

Connecteur: 2xUSB-A

Type fiche: EU (Type C)

Sortie USB: 2.1A Max

Connecteur 1: 2xUSB-A

Sortie USB 2: 5V - 1A

Type de chargement: Rapide

Tension d'entrée: 100-240 Vac - 50/60Hz



Données logistiques

Profondeur Pack: 40 mm

Largeur Pack: 70 mm

Profondeur Inner: 250 mm

Hauteur Pack: 190 mm

Poids Pack: 65 g

Largeur Inner: 100 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 380 mm

Hauteur Inner: 90 mm

Poids Inner: 435 g

Largeur Master: 280 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 230 mm

Poids Master: 3885 g

Nb prod. inclus dans le Pack: 1 Pz