



Station de charge GaN 4 ports - charge ultra-rapide avec 2 ports USB-A et 2 ports USB-C

SKU: TETR3USBTCPD75GNW



La station de charge compacte pour recharger jusqu'à 4 appareils simultanément, de manière ultra-rapide et sûre.

RECHARGE JUSQU'À 4 APPAREILS EN MÊME TEMPS

Cette station de charge est dotée **de deux ports USB-C et de deux ports USB-A** pour charger simultanément, par exemple, un ordinateur portable, un smartphone, une tablette et une paire d'écouteurs TWS. Connectez-la à une source d'alimentation via le **câble d'alimentation inclus** et commencez tout de suite à recharger vos appareils rapidement et en toute sécurité.

GAN : FORTE PUISSANCE ET DIMENSIONS RÉDUITES

Ce qui caractérise cette station de charge, c'est avant tout **le nitrure de gallium qui la compose (GaN)** : un semi-conducteur capable d'augmenter l'efficacité de l'appareil. Par rapport à une station de charge normale, **les temps de charge sont en effet réduits de moitié**, outre des **dimensions réduites de 40 %**. Vous disposez ainsi d'un appareil extrêmement **performant**, que vous pourrez **ranger facilement dans un sac à main ou un sac à dos**.

PORTS USB-C POUR UNE RECHARGE ULTRA-RAPIDE

Les deux ports USB-C délivrent une **puissance totale de 75 W** grâce à la technologie **Power Delivery (PD)**, étudiée pour garantir des performances de charge optimales. **La première entrée** est la plus puissante : avec **une puissance de 45 W, vous pouvez même charger un ordinateur portable compatible USB-C**, comme un MacBook doté de la technologie Thunderbolt. **La deuxième entrée** fournit quant à elle une puissance de **18 W**, pour une alimentation ultra-rapide des **smartphones, tablettes, enceintes, écouteurs et smartwatches**.

SÉCURITÉ MAXIMALE AVEC LES PORTS USB-A

Si vous disposez d'un câble avec un connecteur USB-A, vous pouvez facilement charger vos appareils via les ports vert et bleu.

Le **port vert** se caractérise par la technologie **Adaptive Fast Charge (AFC)** : une technologie qui analyse les besoins en énergie de votre appareil et le recharge ultra rapidement en délivrant une puissance de **18 W**.

Le **port bleu** délivre une puissance de **12 W**, et grâce à la technologie **Intelligent Charge (IC)**, chacun de vos appareils aura toujours la bonne quantité de puissance délivrée.

Ces technologies garantissent une **charge sans surchauffe ni court-circuit** : la sécurité fait partie intégrante de cette station de charge.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Semi-conducteurs en nitrure de gallium (GaN)
- recharge jusqu'à 4 appareils simultanément.
- deux ports USB-C de 45 W et 18 W dotés de la technologie Power Delivery (PD)
- port USB-A vert de 18 W avec technologie Adaptive Fast Charge (AFC)
- port USB-A bleu de 12 W avec technologie Intelligent Charge (IC)
- dimensions : 11 x 10 x 2

L'EMBALLAGE CONTIENT :

- 1 station de charge
- 1 câble d'alimentation d'un mètre, avec fiche UE



Station de charge GaN 4 ports - charge ultra-rapide avec 2 ports USB-A et 2 ports USB-C
SKU: TETR3USBTC PD75GNW

Données techniques

SKU: TETR3USBTC PD75GNW

Poids: 30 g

Puissance maximale distribuée: 75 W

EAN: 8018417311925

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A

Sortie: 3x 5V D.C. 2A (30W Max)

Connecteur: 2xUSB-A, 2xUSB-C

Type fiche: EU (Type C)

Technologie: Adaptive Fast Charge, Charge intelligente, Power Delivery (PD)

Sortie USB: AFC 18W

Connecteur 1: 2xUSB-A, 2xUSB-C

Sortie USB 2: 5V D.C. 2.4 A

Type de chargement: Rapide, Power Delivery 75W

Tension d'entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.8 A

Sortie Type C: PD 18W, PD 45W

Données logistiques

Profondeur Pack: 30 mm

Largeur Pack: 120 mm

Profondeur Inner: 210 mm

Hauteur Pack: 200 mm

Poids Pack: 300 g

Largeur Inner: 160 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 460 mm

Hauteur Inner: 120 mm

Poids Inner: 1895 g

Largeur Master: 340 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 270 mm

Poids Master: 15685 g