



Reiseladegerät Gold Collection mit USB-Ausgang 1 mAh

SKU: TETRAV1USB1AG



Wandladegerät mit 1 USB-Ausgang 1 A, Farbe Gold

WARUM DIESES?

Dieses **Reiseladegerät** ist das ideale Accessoire zum Laden von iPhone und Smartphone, wo auch immer du bist. Der USB-Eingang, mit dem es ausgestattet ist, ist universell geeignet für alle Geräte, die mit dieser Technologie ausgestattet sind.

ENERGIE STETS AN DEINER SEITE

Stecke den Stecker in die Steckdose und schließe das USB-Kabel an das Ladegerät an, und schon beginnt dein Device mit dem Ladevorgang.

Die Versorgungsleistung liegt bei 1 A: Damit erreicht dein Device nach nur 30 Minuten eine Ladeleistung von **25%**.

EIN EINZIGARTIGES DESIGN

Unterscheide dich von den anderen mit diesem Ladegerät der **Gold Collection**: leicht und von kompakter Verarbeitung eignet es sich ideal zum Transportieren in der Tasche oder im Rucksack, sodass du stets auf jede Situation vorbereitet bist.

Trage dieses **glamouröse** und **raffinierte** *Must-Have* jederzeit bei dir.

EIGENSCHAFTEN:

- 1 USB-Eingang
- Potenza 1 A
- Ladekabel nicht enthalten
- Farbe Gold



Reiseladegerät Gold Collection mit USB-Ausgang 1 mAh
SKU: TETRAV1USB1AG

Technische Daten

SKU: TETRAV1USB1AG

Gewicht: 32 g

Ausgangsleistung: 5W

Ausgangsstrom: 1000 mA max

Erbrachte Höchstleistung: 5 W

EAN: 8018417215537

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Farbe: gold

Eingang: 90 / 240 Vac

Ausgang: 5 VDC

: 85044060

Stecker: 1xUSB-A

Steckertyp: EU (Type C)

Stecker 1: 1xUSB-A

Art der Aufladung: Standard

Eingangsspannung: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz



Logistikdaten

Tiefe Pack: 75 mm

Breite Pack: 41 mm

Tiefe Inner: 75 mm

Höhe Pack: 200 mm

Gewicht Pack: 98 g

Breite Inner: 41 mm

Anzahl Inner: 6 Pz

Tiefe Master: 470 mm

Höhe Inner: 200 mm

Gewicht Inner: 100 g

Breite Master: 295 mm

Anzahl Master: 48 Pz

Höhe Master: 390 mm

Gewicht Master: 5700 g