



Chargeur de voyage Gold Collection avec port USB 1 mAh

SKU: TETRAV1USB1AG



Chargeur avec 1 sortie USB 1 A, couleur or

POURQUOI CHOISIR CE PRODUIT ?

Ce **chargeur de voyage** est l'accessoire idéal pour charger votre iPhone ou votre smartphone dans n'importe quelle situation. En effet, il est équipé d'une entrée USB compatible avec pour tous les appareils supportant cette technologie.

VOTRE CHARGEUR TOUJOURS AVEC VOUS

Insérez le chargeur dans une prise murale et connectez le à votre équipement électronique à l'aide d'un câble USB. La puissance délivrée est de 1 A : le niveau de charge passe de 0 à **25%** en seulement 30 minutes.

UN DESIGN UNIQUE

Démarquez-vous avec ce chargeur de la collection **Gold Collection** : léger et compact. C'est l'article idéal à conserver dans votre sacoche ou votre sac à dos afin de recharger votre iPhone ou smartphone dans n'importe quelle situation. Ce chargeur est pensé pour apporter une touche de **glamour** et **raffiné**.

CARACTÉRISTIQUES:

- 1 entrée USB
- Puissance 1 A
- Câble de chargement non inclus
- Couleur argent



Chargeur de voyage Gold Collection avec port USB 1 mA
SKU: TETRAV1USB1AG

Données techniques

SKU: TETRAV1USB1AG

Poids: 32 g

Puissance de sortie: 5W

Courant sortie: 1 000 mA max

Puissance maximale distribuée: 5 W

EAN: 8018417215537

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: gold

Entrée: 90 / 240 Vac

Sortie: 5 VDC

: 85044060

Connecteur: 1xUSB-A

Type fiche: EU (Type C)

Connecteur 1: 1xUSB-A

Type de chargement: Standard

Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz



Données logistiques

Profondeur Pack: 75 mm

Largeur Pack: 41 mm

Profondeur Inner: 75 mm

Hauteur Pack: 200 mm

Poids Pack: 98 g

Largeur Inner: 41 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 470 mm

Hauteur Inner: 200 mm

Poids Inner: 100 g

Largeur Master: 295 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 390 mm

Poids Master: 5700 g