



Cargador de batería GaN Power Delivery de 65 vatios

SKU: TETRGAN1C65W



El cargador de pared compacto para una carga rápida y segura

Recarga tus dispositivos de forma ultrarrápida

El **cargador GaN de 65 vatios** puede alimentar **cualquier portátil** y **MacBook Air** (consulta las especificaciones técnicas del dispositivo que desees recargar). Este cargador de pared GaN **suministrará energía de 65 vatios** cargando así tus accesorios favoritos de forma ultrarrápida. El **teléfono inteligente** se carga en **15 minutos**, la **tableta en 30** y un **portátil en 50** (los tiempos de recarga son orientativos y dependen de la capacidad de la batería del dispositivo que se esté cargando). Power Delivery también significa **seguridad**: los productos equipados con esta tecnología, de hecho, están diseñados para comunicarse directamente con el dispositivo para controlar la cantidad correcta de energía que se suministrará. De este modo, **siempre se evitarán sobrecalentamientos y cortocircuitos**.

La tecnología Power Delivery garantiza el rendimiento y la seguridad

La **tecnología Power Delivery (PD)** puede suministrar más potencia a los dispositivos ya cargados. Tan pronto como conectes un cable compatible en el **Puerto USB-C**, el cargador de pared GaN **suministrará energía de 65 vatios** cargando así tus accesorios favoritos de forma ultrarrápida. El **teléfono inteligente** se carga en **15 minutos**, la **tableta en 30** y un **portátil en 50** (los tiempos de recarga son orientativos y dependen de la capacidad de la batería del dispositivo que se esté cargando). Power Delivery también significa **seguridad**: los productos equipados con esta tecnología, de hecho, están diseñados para comunicarse directamente con el dispositivo para controlar la cantidad correcta de energía que se suministrará. De este modo, **siempre se evitarán sobrecalentamientos y cortocircuitos**.

Potente y muy compacto gracias a los semiconductores GaN

Este cargador está fabricado con semiconductores de nitruro de galio (GaN). Los accesorios con esta característica son más compactos pero, al mismo tiempo, muy potentes. La carcasa del cargador de red GaN **mide tan solo 60 x 30 mm**, por lo que puede guardarse fácilmente en un bolso o una mochila. Llévalo siempre contigo en tus viajes: el **enchufe europeo** garantiza la compatibilidad en muchos países del mundo.

Diseño inteligente: práctico y funcional

Su diseño especial garantiza la practicidad: sea cual sea la forma en que lo enchufes a la toma de corriente **no tendrás ninguna dificultad para introducir el cable de carga**.

Destaca por:

- equipado con 1 puerto USB-C
- GaN: muy potente pero más pequeño que un cargador normal
- universal (consulta las especificaciones técnicas de tu dispositivo a recargar)
- suministra energía a 65 vatios: carga el teléfono inteligente en 15 min, la tableta en 30, el portátil en 50 (los tiempos de recarga son indicativos y dependen de la capacidad de la batería del dispositivo que se carga)

- tecnología Power Delivery: garantiza potencia y seguridad
- enchufe europeo
- tamaño de la carcasa: 60 x 30 mm



Cargador de batería GaN Power Delivery de 65 vatios
SKU: TETRAN1C65W

Datos técnicos

SKU: TETRAN1C65W

Peso: 30 g

Potencia de salida máxima: 65 W

EAN: 8018417438172

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: black

Entrada: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A

Salida: 5/9/12/15 V D.C. 3.0A - 20 V D.C. 3.25A (PD 65W)

Conector: 1xUSB-C

Tipo de clavija: EU (Typ C)

Tecnología: Power Delivery (PD)

Conector 1: 1xUSB-C

Tipo de carga: Power Delivery 65W

Voltage de entrada: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Datos logísticos

Espesor Pack: 35 mm

Largo Pack: 90 mm

Espesor Inner: 220 mm

Altura Pack: 205 mm

Peso Pack: 140 g

Largo Inner: 180 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 470 mm

Altura Inner: 90 mm

Peso Inner: 895 g

Largo Master: 380 mm

Cantidad Master: 48 Pz

Altura Master: 210 mm

Peso Master: 7310 g