



Ultraflaches 65-W-USB-C-Wandladegerät mit 2 Ausgängen

SKU: TETRGAN2C65SLIM



Hohe Leistung im kompakten Format für alle Geräte

ULTRASCHNELLES LADEN BIS 65 W

Mit einer maximalen Ausgangsleistung von **65 Watt** und **Power-Delivery-Technologie** lädt dieses **USB-C-Wandladegerät** Laptops, Tablets und Smartphones im Handumdrehen.

DOPPELTER AUSGANG FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ

Ausgestattet mit **2 USB-C-PD-Ports** können gleichzeitig zwei Geräte geladen werden. Während das Smartphone geladen wird, lassen sich parallel auch Tablet oder kabellose Kopfhörer mit Energie versorgen. Die Energie wird intelligent verteilt, um **Ladezeiten zu optimieren** – so werden Sie nie ausgebremst.

SCHLANKES FORMAT FÜR REISEN UND BÜRO

Mit nur **18 mm Dicke** und kompaktem Design ist es der perfekte Begleiter für unterwegs. Passt bequem in eine Handtasche, einen Rucksack oder ein Laptopfach. Perfekt für alle, die oft zwischen Zuhause, Büro und Coworking wechseln – **ohne Abstriche bei der Ladeleistung**.

PRODUKTMERKMALE

- Maximale Leistung: 65 W
- Zwei USB-C-Ausgänge
- Ultraflaches Format
- Kompatibel mit Laptop und Smartphone
- Intelligentes und sicheres Laden
- Perfekt für Zuhause und Büro



Ultraflaches 65-W-USB-C-Wandladegerät mit 2 Ausgängen
SKU: TETRGAN2C65SLIM

Technische Daten

SKU: TETRGAN2C65SLIM

Gewicht: 100 g

Ausgangsleistung: 65W

Ladezeit: 1,5 Stunden

Erbrachte Höchstleistung: 65 W

EAN: 8018417523755

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der Batterieverordnung 2023/1542/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Eingang: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Ausgang: 65W

Stecker: 2xUSB-C

Steckertyp: EU (Type C)

Technologie: GaN, Power Delivery (PD)

Art der Aufladung: Power Delivery 65W

Eingangsspannung: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Logistikdaten

Tiefe Pack: 50 mm

Breite Pack: 70 mm

Tiefe Inner: 180 mm

Höhe Pack: 170 mm

Gewicht Pack: 105 g

Breite Inner: 150 mm

Anzahl Inner: 6 Pz

Tiefe Master: 390 mm

Höhe Inner: 110 mm

Gewicht Inner: 705 g

Breite Master: 330 mm

Anzahl Master: 48 Pz

Höhe Master: 210 mm

Gewicht Master: 6145 g