



Cargador de pared 65 W USB-C Ultra Slim con doble salida

SKU: TETRAN2C65SLIM



Alta potencia en un formato compacto para todos los dispositivos

CARGA ULTRARRÁPIDA HASTA 65 W

Con una potencia máxima de **65 vatios** y tecnología **Power Delivery**, este **cargador de pared USB-C** puede recargar portátiles, tabletas y smartphones rápidamente.

DOBLE SALIDA PARA LA MÁXIMA EFICACIA

Dispone de **dos puertos USB (2 USB-C PD)**, te permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Mientras se carga tu smartphone, también puedes alimentar la tableta o los auriculares inalámbricos. La energía se distribuye de forma inteligente para **optimizar el tiempo** y no frenar nunca tu jornada.

FORMATO FINO PARA VIAJES Y OFICINA

Con solo **18 mm de grosor** y un diseño compacto, es el compañero perfecto para llevar a todas partes. Cabe cómodamente en el bolso, la mochila o el compartimento del portátil. Perfecto para quienes se mueven con frecuencia entre casa, el trabajo y el coworking, sin renunciar a la **máxima potencia de carga**.

DESTACA POR

- Potencia máxima de 65 W
- Doble salida USB-C
- Formato ultrafino
- Compatible con portátil y smartphone
- Carga inteligente y segura
- Perfecto para el hogar y la oficina



Cargador de pared 65 W USB-C Ultra Slim con doble salida
SKU: TETRAN2C65SLIM

Datos técnicos

SKU: TETRAN2C65SLIM

Peso: 100 g

Potencia de salida: 65W

Tiempo de recarga: 1,5 horas

Potencia de salida máxima: 65 W

EAN: 8018417523755

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al Reglamento de Baterías 2023/1542/UE, Artículo sometido al marcado CE, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: black

Entrada: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Salida: 65W

Conector: 2xUSB-C

Tipo de clavija: EU (Typ C)

Tecnología: GaN, Power Delivery (PD)

Tipo de carga: Power Delivery 65W

Voltage de entrada: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Datos logísticos

Espesor Pack: 50 mm

Largo Pack: 70 mm

Espesor Inner: 190 mm

Altura Pack: 170 mm

Peso Pack: 105 g

Largo Inner: 90 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 400 mm

Altura Inner: 150 mm

Peso Inner: 710 g

Largo Master: 320 mm

Cantidad Master: 48 Pz

Altura Master: 220 mm

Peso Master: 6200 g