



Chargeur 100W avec port USB-C, USB-A, câble USB-C extensible et écran TFT

SKU: TETRGANRETTFT100WK



Gardez toujours le contrôle des performances de votre chargeur mural grâce au Smart Advanced Display et rechargez jusqu'à trois appareils simultanément

DESIGN FONCTIONNEL ET INTELLIGENT

D'un simple geste, vous pouvez **surveiller les performances de votre chargeur mural**: l'écran intégré affiche la puissance délivrée par chaque port de charge, ainsi que l'énergie totale fournie et la température du chargeur.

Le **câble extensible intégré** fait de ce chargeur une solution complète et peu encombrante : grâce au système Pull&Plug, le câble s'étend jusqu'à 60 cm et se rétracte automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé, se fixant magnétiquement.

RECHARGE RAPIDE ET SÛRE POUR TOUS VOS APPAREILS

Ce chargeur mural est équipé d'un **port USB-A 30W**, idéal pour recharger les appareils nécessitant moins de puissance comme smartphones, tablettes, écouteurs sans fil et smartwatches. Pour les appareils plus gourmands en énergie, le **câble USB-C et le port USB-C** délivrent chacun jusqu'à **100W**, parfaits également pour les ordinateurs portables.

ÉNERGIE INTELLIGENTE ET EFFICACE

Aucun risque de surchauffe ou d'endommagement de la batterie : ce chargeur est conçu pour **s'adapter à l'appareil connecté**.

Le câble USB-C intégré et le port USB-C sont dotés de la **technologie Power Delivery**, fournissant uniquement l'énergie nécessaire — sans gaspillage ni risque.

Grâce aux ports USB-A, USB-C et au câble extensible, vous pouvez **recharger jusqu'à trois appareils simultanément** en toute sécurité.

CE QUI LE DISTINGUE

- Écran Smart Advanced Display intégré
- Câble USB-C intégré et extensible
- Port USB-A 30W
- Port USB-C et câble USB-C 100W PD



Chargeur 100W avec port USB-C, USB-A, câble USB-C extensible et écran TFT
SKU: TETRGANRETTFT100WK

Données techniques

SKU: TETRGANRETTFT100WK

Poids: 30 g

Puissance de sortie: 100W

Temps de chargement: N/A

Puissance maximale distribuée: 100 W

EAN: 8018417536601

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Entrée: 100-240V A.C. 50/60 Hz 2A

Sortie: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 2.5A / 20V D.C. 1.5A (AFC 30W), 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A / 15V D.C. 3A / 20V D.C. 5A (PD 100W)

Connecteur: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Type fiche: EU

Technologie: GaN, Power Delivery (PD)

Type de chargement: Power Delivery 100W

Tension d'entrée: 100-240V

Données logistiques

Profondeur Pack: 50 mm

Largeur Pack: 90 mm

Profondeur Inner: 270 mm

Hauteur Pack: 170 mm

Poids Pack: 285 g

Largeur Inner: 190 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 400 mm

Hauteur Inner: 100 mm

Poids Inner: 1830 g

Largeur Master: 290 mm

Qté Master: 24 Pz

Hauteur Master: 270 mm

Poids Master: 7900 g