



Chargeur GaN 140 W avec écran couleur TFT

SKU: TETRGAANTFT140WK



Le chargeur qui vous dit tout : puissance, température et performances, toujours sous contrôle.

Rechargez tout, en une seule fois

Le nouveau chargeur GaN de 140 W est le compagnon idéal pour ceux qui recherchent l'efficacité, la polyvalence et une touche de technologie supplémentaire. Avec **quatre ports au total** - trois USB-C et un USB-A -, il peut alimenter simultanément votre ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette et même votre batterie externe.

Que vous soyez au bureau, en voyage ou simplement à la maison, un seul et unique appareil suffit pour gérer toute votre énergie.

Un écran qui vous dit tout

Contrairement aux chargeurs conventionnels, ce modèle vous montre exactement **ce qui se passe**.

L'écran TFT **couleur** vous permet de voir :

- La quantité d'énergie distribuée depuis chaque port
- La quantité totale d'énergie fournie
- La température interne du chargeur, avec des indications visuelles telles que "Excellent" lorsque tout est sous contrôle.

Tout est facile à gérer grâce à un **bouton central interactif**, qui vous permet de naviguer sans effort parmi les différentes informations. En le **maintenant enfoncé**, l'écran **pivote automatiquement de 90°**, vous permettant de **conserver une lecture parfaite**, quelle que soit l'orientation du chargeur.

Technologie GaN : rapide, sûre, sur mesure

Les trois ports USB-C sont compatibles avec la norme **GaN**, un moyen extrêmement efficace de charger ses appareils de manière intelligente. Concrètement, grâce à ses semi-conducteurs en nitrure de gallium, le chargeur fournit rapidement toute la puissance nécessaire à l'appareil, tout en étant très compact.

Résultat ? Vous pouvez même charger un **MacBook** ou d'autres ordinateurs portables très performants sans solliciter la batterie et sans longs temps d'attente.

Port USB-A avec Adaptive Fast Charge

Tout le monde n'utilise pas forcément des périphériques USB-C, et SBS le sait ! C'est la raison pour laquelle un port **USB-A a aussi été inclus avec la technologie Adaptive Fast Charge** : il s'adapte automatiquement à l'appareil connecté pour vous offrir la recharge la plus rapide et la plus sûre possible. Parfait pour les smartphones Android, les accessoires et les appareils qui ne prennent pas en charge les ports USB-C

Tranquillité d'esprit totale grâce à la surveillance thermique

La sécurité n'est pas une option. Le chargeur surveille en permanence la **température interne** et l'affiche en temps réel sur l'écran. Si tout se passe bien, vous le verrez clairement écrit.

Pourquoi choisir ce chargeur SBS ?

- Recharge **jusqu'à 4 appareils à la fois**
- 3 ports **USB-C GaN** : puissance intelligente jusqu'à 140 W
- 1 port **USB-A Adaptive Fast Charge** : rapide même pour les appareils qui ne prennent pas en charge les ports USB-C
- **Écran TFT couleur** avec toutes les informations utiles
- **Commande interactive** via un bouton dédié
- **Surveillance en temps réel** de la puissance et de la température
- **Protection thermique intégrée**
- Compact et élégant, conçu pour le travail, les voyages et les déplacements



Chargeur GaN 140 W avec écran couleur TFT
SKU: TETRGAFT140WK

Données techniques

SKU: TETRGAFT140WK

Poids: 30 g

Puissance de sortie: 140W

Temps de chargement: Avec une sortie de 140W pendant 5/10/20 minutes pour smartphones/tablettes/PC compatibles

Puissance maximale distribuée: 140 W

EAN: 8018417523595

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Entrée: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A

Sortie: 3 x USB-C, 1 x USB-A

Connecteur: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Type fiche: EU

Type de chargement: Power Delivery 140W

Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Données logistiques

Qté Inner: 1 Pz

Qté Master: 1 Pz