100-W-USB-C-GaN-Wandladegerät mit TFT-Touchdisplay, Power Delivery 3.2 und AVS-Ladetechnologien, Erkennung des verbundenen iPhone-Modells

SKU: TETRGANTFT1C100





Entdecken Sie alle Funktionen des integrierten Displays für maximale Ladeleistung und volle Kontrolle

EIN LADEGERÄT FÜR ALLE IHRE GERÄTE

Das Pulse Power **100-W-USB-C-Wandladegerät** bietet eine einzige Lösung zum Aufladen all Ihrer Geräte, darunter Smartphones, Tablets, TWS-Ohrhörer und kompatible Laptops. Der **USB-C-Power-Delivery-Anschluss** liefert bis zu 100 W, sodass Sie dasselbe Ladegerät sowohl für Geräte des täglichen Gebrauchs als auch für Geräte mit höherem Leistungsbedarf verwenden können. Das **iPhone Detection**-System erkennt unterstützte iPhones* automatisch und zeigt die Ladeinformationen in Echtzeit auf dem Display an.

PD 3.2 UND AVS FÜR INTELLIGENTES LADEN

Power Delivery 3.2 mit bis zu 100 W steuert die von kompatiblen USB-C-Geräten benötigte Leistung und passt die Energiezufuhr an die Anforderungen des jeweiligen Geräts an. **AVS, Adjustable Voltage Supply**, ermöglicht eine noch präzisere Anpassung des Ladeprofils an die Anforderungen des angeschlossenen Geräts.

Die AVS-Technologie ermöglicht auch eine präzise Steuerung leistungsstärkerer Ladeprofile. Dadurch eignet sich dieses Ladegerät besonders für Smartphones der neuesten Generation wie iPhone 18 und 17 sowie für leistungsintensive Geräte wie Laptops. Die Kombination dieser Technologien sorgt für eine praktische und optimierte Steuerung des Ladevorgangs bei unterschiedlichen Geräten.

TOUCHDISPLAY ZUR ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG DES LADEVORGANGS

Das **smarte Farbdisplay** zeigt während des Betriebs die abgegebene Leistung, den Lademodus und die Temperatur an. Über die **interaktive Touch-Steuerung** können Sie mit einer Berührung zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln; durch längeres Drücken lässt sich die Displayanzeige um 90° drehen. Zur Verfügung stehen ein **Boost-Modus mit bis zu 100 W** für schnelles Laden während des Tages und ein **Night Mode mit bis zu 70 W**, der für sicheres Laden über Nacht entwickelt wurde und dabei hilft, den Akku des angeschlossenen Geräts zu schonen. Das Display zeigt außerdem unterhaltsame SenseMojis-Animationen an, die über den Verbindungs- und Ladestatus informieren.

GAN-HALBLEITER: KOMPAKTE ABMESSUNGEN UND HOHE LEISTUNG

Galliumnitrid-Halbleiter (GaN) ermöglichen hohe Leistung bei kompakten Abmessungen: Das Ladegerät misst nur **40 x 35,8 mm**. Darüber hinaus sind diese Halbleiter hitzebeständiger und effizienter als herkömmliche Halbleiter.

*ab iPhone 13 Serie

BESONDERE MERKMALE

- Ein USB-C-Anschluss mit bis zu 100 W
- Smartes Farbdisplay zur Kontrolle der Ladeparameter
- Hocheffiziente GaN-Halbleiter
- Kompakte Abmessungen: 40 x 35,8 mm
- Power Delivery 3.2: Steuerung der abgegebenen Leistung
- AVS-Technologie: besonders präzise Anpassung des Ladeprofils
- Interaktive Touch-Steuerung
- iPhone Detection: automatische Erkennung des verbundenen iPhone-Modells (nur bei kompatiblen Modellen)
- Ideal für kabellose Ohrhörer, Smartphones, Tablets und Laptops

LIEFERUMFANG

- 1 Wandladegerät

100-W-USB-C-GaN-Wandladegerät mit TFT-Touchdisplay, Power Delivery 3.2 und AVS-Ladetechnologien, Erkennung des verbundenen iPhone-Modells
SKU: TETRGANTFT1C100

Technische Daten

EAN: 8018417547508
SKU: TETRGANTFT1C100
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Farbe: black
Nett Tiefe: 8 cm
Eingang: 200V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A
Nett Breite: 3.5000 cm
Nett Höhe: 3.5000 cm
Stab: 3.5000 m
Ausgang: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A / 15V D.C. 3A / 20V D.C. 5A (PD 100W)
Gewicht: 165 g
: 85044060
Stecker: 1xUSB-C
Steckertyp: EU
Technologie: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)
Ausgangsleistung: 100W
Art der Aufladung: Power Delivery
Eingangsspannung: 200V - 240V A.C. 50/60 Hz
Erbrachte Höchstleistung: 100 W

Logistikdaten

Tiefe Pack: 60 mm
Breite Pack: 90 mm
Tiefe Inner: 250 mm
Höhe Pack: 160 mm
Gewicht Pack: 30 g
Breite Inner: 170 mm
Anzahl Inner: 6 Pz
Tiefe Master: 440 mm
Höhe Inner: 100 mm
Gewicht Inner: 1110 g
Breite Master: 360 mm
Anzahl Master: 48 Pz
Höhe Master: 270 mm
Gewicht Master: 9125 g