Cargador de pared USB-C 100W GaN con pantalla TFT táctil, tecnologías de carga Power Delivery 3.2 y AVS, detección del modelo de iPhone conectado

SKU: TETRGANTFT1C100





Descubre todas las funciones de la pantalla integrada para cargar a la máxima potencia con el máximo control

UN CARGADOR PARA TODOS TUS DISPOSITIVOS

El **cargador de pared USB-C de 100W** Pulse Power ofrece una única solución para cargar todos tus dispositivos, como smartphones, tablets, auriculares TWS y ordenadores portátiles compatibles. El puerto **USB-C Power Delivery** suministra hasta 100W, permitiéndote utilizar el mismo cargador tanto con los dispositivos de uso diario como con aquellos que requieren una mayor potencia. El sistema **iPhone Detection** reconoce automáticamente los iPhone compatibles* y muestra en la pantalla la información de carga en tiempo real.

TECNOLOGÍAS PD 3.2 Y AVS PARA UNA CARGA INTELIGENTE

La tecnología **Power Delivery 3.2 de hasta 100W** gestiona la potencia que necesitan los dispositivos USB-C compatibles, ajustando la energía suministrada según las necesidades del dispositivo. La tecnología **AVS, Adjustable Voltage Supply**, permite regular de manera aún más precisa el perfil de carga en función de las necesidades del dispositivo conectado.

La tecnología AVS permite gestionar con precisión incluso perfiles de carga de mayor potencia, por lo que este cargador resulta especialmente adecuado para smartphones de última generación, como iPhone 18 y 17, y también para dispositivos que requieren más energía, como los ordenadores portátiles. La combinación de estas tecnologías garantiza una gestión de la carga práctica y optimizada para diferentes dispositivos.

PANTALLA TÁCTIL PARA CONTROLAR Y GESTIONAR LA CARGA

La **pantalla inteligente a color** muestra la potencia suministrada, el modo de carga y la temperatura durante el uso. El **control táctil interactivo** permite cambiar de pantalla con un toque, mientras que una pulsación prolongada permite girar la visualización 90°. Dispone de un **modo Boost de hasta 100W** para una carga rápida durante el día y de un **Night Mode de hasta 70W**, diseñado para una carga nocturna segura que ayuda a preservar la batería del dispositivo conectado. La pantalla incorpora además divertidas animaciones SenseMojis que indican el estado de la conexión y de la carga.

SEMICONDUCTORES GAN: TAMAÑO COMPACTO Y ALTO RENDIMIENTO

Los **semiconductores de nitruro de galio (GaN)** permiten ofrecer un alto rendimiento en dimensiones compactas: el cargador mide solo **40 x 35,8 mm**. Estos semiconductores también ofrecen una mayor resistencia al calor y una mayor eficiencia que los semiconductores tradicionales.

*a partir de la serie iPhone 13

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Un puerto USB-C de hasta 100W
- Pantalla inteligente a color para controlar los parámetros de carga
- Semiconductores GaN de alta eficiencia
- Dimensiones compactas: 40 x 35,8 mm
- Power Delivery 3.2: control de la potencia suministrada
- Tecnología AVS: regulación ultraprecisa del perfil de carga
- Control táctil interactivo
- iPhone Detection: reconocimiento automático del modelo de iPhone conectado (solo para modelos compatibles)
- Ideal para auriculares inalámbricos, smartphones, tablets y ordenadores portátiles

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cargador de pared

Cargador de pared USB-C 100W GaN con pantalla TFT táctil, tecnologías de carga Power Delivery 3.2 y AVS, detección del modelo de iPhone conectado
SKU: TETRGANTFT1C100

Datos tecnicos

EAN: 8018417547508
SKU: TETRGANTFT1C100
GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA
Color: black
Profundidad neta: 8 cm
Entrada: 200V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A
Ancho neto: 3.5000 cm
Altura neta: 3.5000 cm
Longitud: 3.5000 m
Salida: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A / 15V D.C. 3A / 20V D.C. 5A (PD 100W)
Peso: 165 g
: 85044060
Conector: 1xUSB-C
Tipo de clavija: EU
Tecnología: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)
Potencia de salida: 100W
Tipo de carga: Power Delivery
Voltage de entrada: 200V - 240V A.C. 50/60 Hz
Potencia de salida máxima: 100 W

Datos logisticos

Espesor Pack: 60 mm
Largo Pack: 90 mm
Espesor Inner: 250 mm
Altura Pack: 160 mm
Peso Pack: 30 g
Largo Inner: 170 mm
Cantidad Inner: 6 Pz
Espesor Master: 440 mm
Altura Inner: 100 mm
Peso Inner: 1110 g
Largo Master: 360 mm
Cantidad Master: 48 Pz
Altura Master: 270 mm
Peso Master: 9125 g