65W USB-C-Wandladegerät mit GaN, Touch-Display, Power Delivery 3.2, AVS und iPhone-Erkennung

SKU: TETRGANTFT1C65





Kompaktes Laden mit Echtzeitkontrolle

VERSCHIEDENE GERÄTE MIT NUR EINEM ZUBEHÖRTEIL LADEN

Lade kompatible Smartphones, Tablets, TWS-Kopfhörer und Laptops mit nur einem Zubehörteil – dem **65W USB-C-Wandladegerät** Pulse Power. Dank **Power Delivery 3.2 mit bis zu 65W** liefert das Ladegerät automatisch die für das angeschlossene kompatible Gerät passende Leistung. So wird die geeignete Wattzahl gewählt, um das Risiko von Überhitzung und unnötigen Energieverlusten zu reduzieren. Mit der Funktion **iPhone Detection** erkennt das Ladegerät das angeschlossene unterstützte iPhone-Modell* und zeigt die Ladeinformationen in Echtzeit auf dem Display an.

GAN- UND AVS-TECHNOLOGIE: HOHE LEISTUNG IM KOMPAKTEN FORMAT

Die **GaN-Technologie** nutzt Galliumnitrid-Halbleiter, um hohe Leistung in einem besonders kompakten Gehäuse von nur **40 x 35,8 mm** zu ermöglichen. Zusätzlich zu Power Delivery passt die **AVS-Technologie (Adjustable Voltage Supply)** die Ladeparameter für kompatible Geräte noch präziser an. Spannung und Leistung werden während des gesamten Ladevorgangs kontinuierlich fein abgestimmt. AVS eignet sich besonders für die Stromversorgung anspruchsvoller Geräte wie Laptops oder bestimmter Smartphones, darunter die iPhone 17 Serie und neuere Modelle.

TOUCH-DISPLAY MIT LIVE-ÜBERWACHUNG

Über das **smarte Farbdisplay** kannst du die abgegebene Leistung und die Temperatur schnell kontrollieren sowie den gewünschten Lademodus auswählen. Das Ladegerät verfügt über zwei Modi: Im **Boost-Modus** stehen bis zu 65W für besonders schnelles Laden mit maximaler Leistung zur Verfügung. Der **Night Mode** begrenzt die Ausgangsleistung dagegen auf bis zu 20W und eignet sich ideal zum Laden über Nacht, da die reduzierte Leistung dazu beiträgt, den Akku des angeschlossenen Geräts zu schonen.

Auf dem Display erscheinen außerdem **SenseMojis**: Animationen, die Verbindung und Ladestatus intuitiv darstellen. Über die **Touch-Steuerung** kannst du mit einer Berührung zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln. Wird die Taste drei Sekunden lang gedrückt, dreht sich die Displayanzeige um 90°, sodass sie sich optimal an die Position der Steckdose anpassen lässt.

*ab iPhone 13 Serie

WAS ES AUSZEICHNET

- USB-C-Laden mit bis zu 65W
- Smartes Farbdisplay mit Touch-Steuerung
- Kompakte und effiziente GaN-Halbleiter
- iPhone Detection: automatische Erkennung des angeschlossenen iPhone-Modells (nur bei kompatiblen Modellen)

- Kompakte Abmessungen: 40 x 35,8 mm
- Power Delivery 3.2: Kontrolle der abgegebenen Leistung
- AVS-Technologie: besonders präzise Anpassung der Ladeparameter
- Zwei Lademodi: Boost und Night Mode
- Ideal für kabellose Kopfhörer, Smartphones, Tablets und Laptops

LIEFERUMFANG

- 1 Wandladegerät

65W USB-C-Wandladegerät mit GaN, Touch-Display, Power Delivery 3.2, AVS und iPhone-Erkennung
SKU: TETRGANTFT1C65

Technische Daten

EAN: 8018417547492
SKU: TETRGANTFT1C65
GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung
Farbe: black
Nett Tiefe: 8 cm
Eingang: 110-240V AC 50/60 Hz 1.5A
Nett Breite: 3.5000 cm
Nett Höhe: 3.5000 cm
Stab: 3.5000 m
Ausgang: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A /12V D.C. 3A/15V D.C. 3A /20V D.C. 3,25A (PD 65W)
Gewicht: 165 g
: 85044060
Stecker: 1xUSB-C
Steckertyp: EU
Technologie: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)
Ausgangsleistung: 65W
Art der Aufladung: Power Delivery
Eingangsspannung: 112 - 240V
Erbrachte Höchstleistung: 65 W

Logistikdaten

Tiefe Pack: 40 mm
Breite Pack: 90 mm
Tiefe Inner: 260 mm
Höhe Pack: 160 mm
Gewicht Pack: 30 g
Breite Inner: 170 mm
Anzahl Inner: 6 Pz
Tiefe Master: 450 mm
Höhe Inner: 110 mm
Gewicht Inner: 1105 g
Breite Master: 360 mm
Anzahl Master: 48 Pz
Höhe Master: 270 mm
Gewicht Master: 9050 g