



Cargador de pared USB-C 65W GaN con pantalla táctil, Power Delivery 3.2, AVS y detección de iPhone

SKU: TETRGAFT1C65



Carga compacta con control en tiempo real

CARGA DIFERENTES DISPOSITIVOS CON UN SOLO ACCESORIO

Carga smartphones, tablets, auriculares TWS y portátiles compatibles con un único accesorio gracias al **cargador de pared USB-C de 65W Pulse Power**. La tecnología **Power Delivery 3.2 de hasta 65W** permite que el cargador suministre la potencia más adecuada para el dispositivo compatible conectado, seleccionando el nivel de potencia apropiado para ayudar a evitar el sobrecalentamiento y las pérdidas innecesarias de energía. Gracias a la función **iPhone Detection**, el cargador reconoce el modelo de iPhone compatible conectado* y muestra en la pantalla la información de carga en tiempo real.

TECNOLOGÍA GAN Y AVS: POTENCIA EN UN DISEÑO COMPACTO

La **tecnología GaN** utiliza semiconductores de nitruro de galio para gestionar una elevada potencia en un cuerpo compacto de solo **40 x 35,8 mm**. Además de Power Delivery, la tecnología **AVS (Adjustable Voltage Supply)** adapta con aún más precisión los parámetros de carga de los dispositivos compatibles mediante microajustes continuos de la tensión y la potencia durante todo el proceso de carga. La tecnología de carga AVS resulta especialmente adecuada para dispositivos que requieren una mayor potencia, como portátiles y determinados smartphones, incluidos los iPhone de la serie 17 y posteriores.

PANTALLA TÁCTIL CON MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL

La **pantalla inteligente a color** permite controlar rápidamente la potencia suministrada y la temperatura, además de seleccionar el modo de carga. El cargador dispone de dos modos: el **modo Boost** utiliza hasta 65W para conseguir una carga más rápida a máxima potencia, mientras que el **Night Mode** limita la salida a un máximo de 20W. Esto lo hace ideal para cargar durante la noche, ya que la potencia reducida ayuda a preservar la salud de la batería del dispositivo conectado.

La pantalla también incluye **SenseMojis**, animaciones que muestran de forma intuitiva la conexión y el estado de carga. Mediante el **control táctil** puedes pasar de una pantalla a otra con una sola pulsación, mientras que manteniendo pulsado durante tres segundos la pantalla gira 90° para adaptarse a la posición de la toma de corriente.

*a partir de iPhone serie 13

QUÉ LO DISTINGUE

- Carga USB-C de hasta 65W
- Pantalla inteligente a color con controles táctiles
- Semiconductores GaN compactos y eficientes
- iPhone Detection: reconocimiento automático del modelo de iPhone conectado (solo modelos compatibles)

- Dimensiones compactas: 40 x 35,8 mm
- Power Delivery 3.2: control de la potencia suministrada
- Tecnología AVS: ajustes ultraprecisos de los parámetros de carga
- Dos modos de carga: Boost y Night Mode
- Ideal para auriculares inalámbricos, smartphones, tablets y portátiles

QUÉ INCLUYE EL PAQUETE

- 1 cargador de pared



Cargador de pared USB-C 65W GaN con pantalla táctil, Power Delivery 3.2, AVS y detección de iPhone
SKU: TETRGAFT1C65

Datos tecnicos

EAN: 8018417547492

SKU: TETRGAFT1C65

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: black

Profundidad neta: 8 cm

Entrada: 110-240V AC 50/60 Hz 1.5A

Ancho neto: 3.5000 cm

Altura neta: 3.5000 cm

Salida: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A /12V D.C. 3A/15V D.C. 3A /20V D.C.

3,25A (PD 65W)

Peso: 30 g

: 85044060

Conector: 1xUSB-C

Tipo de clavija: EU

Tecnología: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)

Potencia de salida: 65W

Tipo de carga: Power Delivery

Voltage de entrada: 111 - 240V

Potencia de salida máxima: 65 W

Datos logísticos

Espesor Pack: 90 mm

Largo Pack: 40 mm

Espesor Inner: 260 mm

Altura Pack: 160 mm

Peso Pack: 165 g

Largo Inner: 170 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 450 mm

Altura Inner: 110 mm

Peso Inner: 1105 g

Largo Master: 360 mm

Cantidad Master: 48 Pz

Altura Master: 270 mm

Peso Master: 9050 g