



Chargeur mural USB-C 65W GaN avec écran tactile, Power Delivery 3.2, AVS et détection iPhone

SKU: TETRGANTFT1C65



Recharge compacte avec contrôle en temps réel

RECHARGEZ PLUSIEURS APPAREILS AVEC UN SEUL ACCESSOIRE

Rechargez smartphones, tablettes, écouteurs TWS et ordinateurs portables compatibles avec un seul accessoire grâce au **chargeur mural USB-C 65W Pulse Power**. La technologie **Power Delivery 3.2 jusqu'à 65W** permet au chargeur de fournir la puissance la mieux adaptée à l'appareil compatible connecté, en sélectionnant le niveau de puissance approprié afin de contribuer à éviter les risques de surchauffe et les pertes d'énergie inutiles. Grâce à la fonction **iPhone Detection**, le chargeur reconnaît le modèle d'iPhone compatible connecté* et affiche les informations de charge en temps réel sur l'écran.

TECHNOLOGIES GAN ET AVS : PUISSANCE ET FORMAT COMPACT

La **technologie GaN** utilise des semi-conducteurs au nitrure de gallium pour gérer des puissances élevées dans un boîtier compact de seulement **40 x 35,8 mm**. En complément de Power Delivery, la technologie **AVS (Adjustable Voltage Supply)** adapte encore plus précisément les paramètres de charge des appareils compatibles grâce à des micro-ajustements continus de la tension et de la puissance pendant toute la recharge. La technologie AVS convient particulièrement aux appareils exigeants en énergie, tels que les ordinateurs portables et certains smartphones, notamment les iPhone série 17 et modèles ultérieurs.

ÉCRAN TACTILE AVEC SUIVI EN TEMPS RÉEL

L'**écran couleur intelligent** permet de contrôler rapidement la puissance délivrée et la température, mais aussi de sélectionner le mode de charge. Le chargeur propose en effet deux modes : le **mode Boost** délivre jusqu'à 65W pour une recharge plus rapide à puissance maximale, tandis que le **Night Mode** limite la puissance de sortie à 20W maximum. Il est ainsi idéal pour la recharge pendant la nuit, car la puissance réduite contribue à préserver la santé de la batterie de l'appareil connecté.

L'écran affiche également des **SenseMojis**, des animations qui indiquent de manière intuitive la connexion et l'état de la charge. Grâce à la **commande tactile**, une pression permet de passer d'un écran à l'autre, tandis qu'une pression prolongée de trois secondes fait pivoter l'affichage de 90° afin de l'adapter à la position de la prise électrique.

*à partir de l'iPhone série 13

CE QUI LE CARACTÉRISE

- Recharge USB-C jusqu'à 65W
- Écran couleur intelligent avec commandes tactiles
- Semi-conducteurs GaN compacts et efficaces
- iPhone Detection : reconnaissance automatique du modèle d'iPhone connecté (modèles compatibles uniquement)

- Dimensions compactes : 40 x 35,8 mm
- Power Delivery 3.2 : contrôle de la puissance délivrée
- Technologie AVS : réglage ultra-précis des paramètres de charge
- Deux modes de charge : Boost et Night Mode
- Idéal pour les écouteurs sans fil, smartphones, tablettes et ordinateurs portables

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chargeur mural



Chargeur mural USB-C 65W GaN avec écran tactile, Power Delivery 3.2, AVS et détection iPhone
SKU: TETRANTFT1C65

Données techniques

EAN: 8018417547492

SKU: TETRANTFT1C65

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: black

Profondeur nette: 8 cm

Entrée: 110-240V AC 50/60 Hz 1.5A

Largeur nette: 3.5000 cm

Hauteur nette: 3.5000 cm

Sortie: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A/15V D.C. 3A / 20V D.C.

3,25A (PD 65W)

Poids: 30 g

: 85044060

Connecteur: 1xUSB-C

Type fiche: EU

Technologie: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)

Puissance de sortie: 65W

Type de chargement: Power Delivery

Tension d'entrée: 113 - 240V

Puissance maximale distribuée: 65 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 90 mm

Largeur Pack: 40 mm

Profondeur Inner: 260 mm

Hauteur Pack: 160 mm

Poids Pack: 165 g

Largeur Inner: 170 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 450 mm

Hauteur Inner: 110 mm

Poids Inner: 1105 g

Largeur Master: 360 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 270 mm

Poids Master: 9050 g