



Cargador de pared GaN de 65 vatios con 1 USB-C Power Delivery y 1 USB-A Adaptive Fast Charge

SKU: TETRGANUSBCPD65W



Ultracompacto y rápido, el cargador alimenta dos dispositivos a la vez: ¡carga segura sin sobrecalentamiento!

¿POR QUÉ ELEGIR UN CARGADOR GaN?

El **cargador de pared 65 W** está hecho de semiconductores de nitruro de galio. El cargador es un 60 % más pequeño que un cargador de pared normal, ya que sólo mide **62x32x32 mm**. Sin embargo no le falta potencia. He aquí un resumen de los resultados y usos.

CARGA EN TIEMPO RÉCORD CON USB-C

Gracias al puerto **USB-C Power Delivery** capaz de suministrar hasta hasta 65 W de potencia, puede alimentar rápidamente muchos dispositivos. Si se utiliza individualmente, esta salida le ahorrará mucho tiempo:

- smartphone completamente cargado en 15 minutos
- tablet en 30 minutos
- portátil en 50 minutos

CARGA AL MISMO TIEMPO

Este cargador de pared puede utilizarse para alimentar **dos dispositivos a la vez**. En este caso, los dos puertos proporcionarán 45 W (USB-C) y 18 W (USB-A) sin dejar de ofrecer carga rápida.

El puerto USB-A es **Adaptive Fast Charge**: está diseñado para todos aquellos accesorios que no admiten Power Delivery, desde teléfonos móviles a libros electrónicos hasta auriculares TWS y baterías portátiles.

CARGA SEGURA

Las dos salidas Power Delivery y Adaptive Fast Charge suministran energía de forma segura. De hecho, su dispositivo **no sufrirá sobrecalentamientos o sobrecargas de potencia**.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- semiconductores en nitruro de galio (GaN): pequeño pero muy potente
- universal para smartphone, tablets, ordenadores portátiles, altavoces, libros electrónicos, relojes inteligentes y muchos más
- potencia máxima de salida: 65 vatios
- dimensiones: 62x32x32 mm
- 1 puerto USB-C 65 vatios con tecnología Power Delivery (PD)
- 1 puerto USB-A de 18 W con tecnología Adaptive Fast Charge (AFC)
- toma para enchufe europeo



Cargador de pared GaN de 65 vatios con 1 USB-C Power Delivery y 1 USB-A Adaptive Fast Charge
SKU: TETRANUSBCPD65W

Datos técnicos

SKU: TETRANUSBCPD65W

Peso: 103 g

Potencia de salida: 65W

Tiempo de recarga: Menos de 1 hora

Potencia de salida máxima: 65 W

EAN: 8018417457920

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al marcado CE, El aparato está protegido por un doble aislamiento; no se permite una conexión a tierra de seguridad, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», Utilizar el producto en entornos interiores y protegidos, El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al marcado UKCA

Color: black

Entrada: 100-240 V A.C. 50/60 Hz - 1.5 A

Salida: 1 USB TYPE-C PD

Conector: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Tipo de clavija: EU (Typ C)

Tecnología: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD)

Salida USB: AFC 18W

Conector 1: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Tipo de carga: Power Delivery 65W

Voltage de entrada: 100V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A

Datos logísticos

Espesor Pack: 40 mm

Largo Pack: 80 mm

Espesor Inner: 240 mm

Altura Pack: 150 mm

Peso Pack: 120 g

Largo Inner: 180 mm

Cantidad Inner: 6 Pz

Espesor Master: 390 mm

Altura Inner: 90 mm

Peso Inner: 955 g

Largo Master: 370 mm

Cantidad Master: 48 Pz

Altura Master: 280 mm

Peso Master: 7870 g