



45-W-USB-C-Ultra-Slim-Wandladegerät mit 2 Anschlüssen

SKU: TETRGANUSBTC45SLIM



Hohe Leistung in einem kompakten und leichten Ladegerät

SCHNELLES LADEN MIT 45-W-PD-TECHNOLOGIE

Das **45-W-USB-C-Wandladegerät** ist die ideale Lösung für alle, die in kurzer Zeit Energie benötigen. Dank **integrierter Power Delivery** lässt sich ein Smartphone in 20 Minuten, ein Tablet in 40 und sogar ein Laptop in nur 70 Minuten laden.

ZWEI ANSCHLÜSSE: USB-C UND USB-A

Mit einem **USB-C-PD-** und einem **USB-A-Anschluss mit AFC-Technologie** können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Perfekt für alle, die Smartphone und Tablet oder Zubehör gleichzeitig laden möchten – maximale Effizienz in jeder Situation.

SCHLANKES FORMAT, MAXIMALE VIELSEITIGKEIT

Mit nur **18 mm** Dicke passt es problemlos in jede Tasche oder jeden Rucksack. Es ist perfekt für Reisen, das Büro oder die Arbeit unterwegs. Das ultrakompakte Design geht nicht zulasten der Leistung und ermöglicht ein **starkes und mobiles Ladeerlebnis**.

PRODUKTMERKMALE

- 45-W-PD-Schnellladen
- USB-C- und USB-A-Anschlüsse
- Kompatibel mit Laptop und Smartphone
- Schlankes Reiseformat
- Zwei Geräte gleichzeitig laden
- Kompaktes, leichtes Design



45-W-USB-C-Ultra-Slim-Wandladegerät mit 2 Anschlüssen
SKU: TETRANUSBTC45SLIM

Technische Daten

SKU: TETRANUSBTC45SLIM

Gewicht: 30 g

Ausgangsleistung: 45W

Ladezeit: 1,5 Stunden

Erbrachte Höchstleistung: 45 W

EAN: 8018417521195

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der Batterieverordnung 2023/1542/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Eingang: 100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Ausgang: 45W max

Stecker: 1xUSB-A, 1xUSB-C

Steckertyp: EU (Type C)

Technologie: GaN, Power Delivery (PD)

Art der Aufladung: Power Delivery 45W

Eingangsspannung: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Logistikdaten

Tiefe Pack: 30 mm

Breite Pack: 70 mm

Tiefe Inner: 180 mm

Höhe Pack: 170 mm

Gewicht Pack: 90 g

Breite Inner: 150 mm

Anzahl Inner: 6 Pz

Tiefe Master: 390 mm

Höhe Inner: 90 mm

Gewicht Inner: 615 g

Breite Master: 320 mm

Anzahl Master: 48 Pz

Höhe Master: 220 mm

Gewicht Master: 5450 g