



Kit chargeur mural 60W PD 3.2 et AVS avec 2 ports et câble USB-C tressé 1,5 m

SKU: TETRKITGAN2C60MINI



Une charge puissante et polyvalente pour plusieurs appareils dans un format compact

JUSQU'À 60W DE PUISSANCE POUR LA RECHARGE QUOTIDIENNE DE TOUS VOS APPAREILS

Le **kit avec chargeur mural 60W** offre puissance et praticité dans un format micro conçu pour iPhone, smartphones, tablettes, écouteurs et ordinateurs portables compatibles. Les **2 ports USB-C** permettent de recharger deux appareils simultanément, réduisant ainsi les temps d'attente et rendant chaque recharge plus efficace. Le **câble USB-C de 1,5 m** inclus permet de commencer immédiatement la recharge à la maison, au bureau ou en déplacement, sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires.

GESTION AVANCÉE DE L'ÉNERGIE

La technologie **Adjustable Voltage Supply** ajuste la tension de manière dynamique pendant la charge, permettant d'atteindre jusqu'à **60W** pour les appareils compatibles ayant des besoins énergétiques élevés, comme les ordinateurs portables et les iPhone 17, tout en évitant la surchauffe et en protégeant les composants internes de l'appareil, notamment la batterie.

Pour les appareils ayant des besoins de charge plus faibles, comme les smartphones, tablettes ou écouteurs sans fil, la technologie **Power Delivery 3.2** permet au chargeur de fournir jusqu'à **40W** via les ports USB-C. La puissance est automatiquement adaptée aux besoins de l'appareil compatible connecté, réduisant ainsi les risques de surcharge.

Lorsque deux appareils différents sont connectés, la puissance est répartie intelligemment entre les deux ports afin de garantir une recharge simultanée efficace. Vous pouvez par exemple recharger un smartphone et des écouteurs sans fil en même temps.

ENCOMBREMENT MINIMAL, CONFORT MAXIMAL

Le chargeur est fabriqué avec des semi-conducteurs en **nitride de gallium (GaN)**, permettant de concentrer de hautes performances dans un **format compact de seulement 33 x 42 mm**.

Le **câble USB-C** inclus peut être utilisé aussi bien pour la recharge que pour la synchronisation et le transfert de données, ce qui en fait un accessoire complet et polyvalent. Son revêtement en tissu tressé offre une finition douce au toucher tout en étant résistante et anti-nœuds : le câble reste ainsi toujours bien rangé et prêt à l'emploi, parfait pour un usage quotidien sur un bureau, une table de chevet ou dans un sac.

LES POINTS FORTS

- Double port USB-C
- Technologie AVS jusqu'à 60W pour tension et puissance réglables

- Power Delivery 3.2 jusqu'à 40W : gestion intelligente de l'énergie
- Semi-conducteurs GaN : plus compacts et plus efficaces
- Câble tressé anti-nœuds de 1,5 m pour charge et données

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 chargeur mural micro
- 1 câble



Kit chargeur mural 60W PD 3.2 et AVS avec 2 ports et câble USB-C tressé 1,5 m
SKU: TETRKITGAN2C60MINI

Données techniques

EAN: 8018417536557

SKU: TETRKITGAN2C60MINI

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Couleur: white

Profondeur nette: 8 cm

Entrée: 100-240- V A.C. 50/60 Hz - 1A

Largeur nette: 3.3000 cm

Hauteur nette: 3.3000 cm

Sortie: 60W

Poids: 30 g

: 85044060

Connecteur: 2xUSB-C

Type fiche: EU

Technologie: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)

Puissance de sortie: 60W

Type de chargement: Power Delivery

Tension d'entrée: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

Accessoires inclus: 1 câble d'alimentation USB-C

Puissance maximale distribuée: 60 W

Données logistiques

Profondeur Pack: 90 mm

Largeur Pack: 40 mm

Profondeur Inner: 250 mm

Hauteur Pack: 170 mm

Poids Pack: 120 g

Largeur Inner: 180 mm

Qté Inner: 6 Pz

Profondeur Master: 460 mm

Hauteur Inner: 110 mm

Poids Inner: 875 g

Largeur Master: 410 mm

Qté Master: 48 Pz

Hauteur Master: 290 mm

Poids Master: 7700 g